



## Ficha Técnica

### MATERIAL

Natural Color - Blanco - Negro

PP - Prolipopinelo

- Retardante de inflamación.
- Baja transparencia.
- Baja rigidez.
- Buena fuerza de impacto de rebote.

- Temperatura de trabajo: 30°C a 90°C, el tiempo corto es 110°C.

CÓDIGO	L	W	H	A	B	Ø	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL	RANGO DE CABLE
	MM	MM	MM	MM	MM	MM			
TBS-3A	90.3	15.5	11.5	6	7.7	3.1	380V	3A	2.5-4.0MM
TBS-6A	110.5	15.5	12.4	6.5	9.5	3.2	380V	6A	4.0-6.0MM
TBS-10A	116.7	20	14.9	8	10	4	380V	10A	6.0-10.0MM
TBS-16A	136.8	21.5	16.7	10	11.7	4.2	380V	16A	10.0-12.0MM
TBS-20A	153.5	24.5	17.4	11.5	13.2	4.3	380V	20A	12.0-14.0MM
TBS-30A	164.6	25	18.8	12	14.1	5.5	380V	30A	16MM
TBS-60A	187.6	29	23.5	12	16	6.8	380V	60A	25MM
TBS-80A	205	33	27	15	17	7.0	400V	80A	35MM
TBS-100A	250	46	31	22	21	9.0	400V	100A	40MM