



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

- Este tipo de punteras están fabricados con cobre electrolítico y estañadas electrolíticamente.
- Están específicamente diseñadas para aplicaciones donde es necesario introducir dos cables en la misma "boca" del terminal.
- Estañado con un espesor mínimo de 3micras.

CÓDIGO	DIMENSION				LEAD SECTION			COLOR
	F	L	W	B	DØ	CØ	MM	
TE0508	8.0	14.5	5.0	6.5	1.8	1.5	2X0.5	WHITE
TE7508	8.0	14.7	5.5	6.7	2.1	1.8	2X0.75	BLUE
TE7510	10.0	16.7	5.5	6.7	2.1	1.8	2X0.75	GRAY
TE1008	8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0	2X1.0	RED
TE1010	10.0	17.1	5.5	7.1	2.3	2.0	2X1.0	RED
TE1508	8.0	15.5	6.4	7.2	2.6	2.3	2X1.5	BLACK
TE1512	12.0	19.5	6.4	7.2	2.6	2.3	2X1.5	YELLOW
TE2510	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9	2X2.5	GRAY
TE2513	13.0	21.5	8.0	8.5	3.3	2.9	2X2.5	BLUE
TE4012	12.0	23.1	8.8	11.1	4.2	3.8	2X4.0	ORANGE
TE6014	14.0	26.1	9.5	12.1	5.3	4.9	2X6.0	GREEN
TE10-14	14.0	26.6	12.6	12.0	6.9	6.5	2X10.0	BROWN
TE16-14	14.0	31.3	19.0	17.3	8.7	8.3	2X16.0	IRROY